

Metal Dry

Sèche-mains robuste avec coque en métal et buse orientable

POINTS FORTS

- Arrêt automatique en cas de blocage volontaire du fonctionnement ou obstruction du débit d'air.
- Conception très robuste pour les lieux publics non surveillés (IK 10).
- Coque anti-vandalisme et anti-graffiti.
- Buse orientable à 360°.

Mise en œuvre

- Fixation murale par 4 vis.

Équipement standard

- Coque en aluminium moulé sous pression et peinture anti-graffiti couleur :
 - SMM et SMMA : blanc,
 - SMMUA : métal brossé,
 - SMMSA : métal.
- Buse en alliage vernis.
- Design Trabucco et Associés.
- Alimentation 230 VAC.
- Puissance chauffage 1 950 W, (SMMSA : 2 360 W).
- Débit d'air 190 m³/h (SMMSA : 250 m³/h).
- Bouton poussoir : temporisation de 20 à 60 s réglable sous capot.
- Automatique : détection infrarouge des mains dans la zone de séchage.
- Protection IPX4.
- Indice de résistance aux chocs IK 10.
- Classe d'isolation II.
- Diffusion par buse orientable à 360°.

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	D	kg
SMM	280	355	202	139	7
SMMA					
SMMUA					
SMMSA					



SMM



SMMUA



SMMSA


ZOOM



ZOOM



Buse de soufflage anti-vandalisme



Sélection

Mise en marche	Coque	Puissance	Débit	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
Bouton poussoir	Blanc	1 950 W	190 m³/h	19221	SMM	585,00
Automatique (détection infrarouge)	Blanc			19220	SMMA	610,00
	Métal brossé			19230	SMMUA	620,00
	Métal	2 350 W	250 m³/h	19231	SMMSA	630,00