

Prometeo - HR 400 Plus

VMC Double Flux autoréglable à très haut rendement et fort débit





POINTS FORTS

- Manutention aisée (25 kg).
- Montage vertical ou horizontal.
- Très haut rendement.
- By-pass 100 % automatique.
- Débit de fuite : externe 2 % - interne 0,9 %
- Sonde d'humidité et de CO₂
- Télécommande radio.



Équipement standard

- Caisson en polypropylène expansé, couleur noire.
- Capot facilement démontable en polypropylène.
- Bloc moteur et pièces de circulation d'air en polypropylène expansé à forte isolation thermique et phonique, renforcé en polypropylène.
- By-pass 100 % automatique.
- Alimentation 230 VAC.
- Protection IPX2, classe d'isolation II.
- Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant en feuilles de polystyrène HD.
- Rendement thermique 92 %.
- Moteur EC (à courant continu sans balai) à 2 vitesses de rotation monté sur support anti-vibratile.
- Ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en polypropylène.
- Filtres ePM10 50% (M5) sur l'extraction et l'insufflation.
- Télécommande radio programmable (humidité, CO₂, température). Piles AA LR6 non incluses.
- Sonde de CO₂, sonde d'humidité relative.
- Entrées/sorties : 2 piquages aspiration/insufflation et 2 piquages air extérieur Ø 150 mm.
- Niveaux de puissance acoustique avec pièges à son : 40,2 dB(A) à l'extraction - 53,2 dB(A) au soufflage.
- Débit maximum 335 m³/h, pression disponible maximum 560 Pa.
- 2 pièges à son souples Ø 125 longueur 500 mm.
- Tuyau souple d'évacuation des condensats Ø 3/4" (1 m environ).
- Température maximum de fonctionnement 50 °C.



Code	Code Vortice	Mode	Prix €
VDFT4	11581	By-pass automatique	

Prometeo - HR 400 Plus

VMC Double Flux autoréglable à très haut rendement et fort débit

