

K2 Type mural - R32/R410A

L'unité murale est dotée d'un panneau lisse et élégant, facile à nettoyer
L'appareil est également plus petit, plus léger et nettement plus silencieux que les modèles précédents, ce qui le rend idéal pour les petits bureaux et autres applications commerciales.



- Les unités légères et de petite taille facilitent l'installation
- Fonctionnement silencieux
- Conception lisse et durable
- Sortie de la tuyauterie dans six directions
- La distribution de l'air est automatiquement modifiée en fonction du mode de fonctionnement



Gamme Mini ECOi LZ2 R32

Solutions dédiées aux espaces commerciaux et résidentiels de petite envergure. Le système DRV le plus flexible qui soit. Répond aux besoins des petits commerces.

[EN SAVOIR PLUS](#)



Solution intelligente de supervision multi-sites

Une solution moderne et évolutive pour la gestion à distance et en temps réel de votre confort et de la performance de vos systèmes.

[EN SAVOIR PLUS](#)



AC Smart Cloud de Panasonic

Grâce au AC Smart Cloud de Panasonic, gardez le contrôle de votre activité et commencez à économiser !

[EN SAVOIR PLUS](#)

PANASONIC

K2 Type mural - R32/R410A		Monophasé														
		1.5 kW	1.5 kW	2.2 kW	2.8 kW	2.8 kW	3.6 kW	3.6 kW	4.5 kW	4.5 kW	5.6 kW	5.6 kW	7.3 kW	7.3 kW	10.6 kW	10.6 kW
Unité intérieure		S-15MK2E5B			S-28MK2E5B		S-36MK2E5B		S-45MK2E5B		S-56MK2E5B		S-73MK2E5B		S-106MK2E5B	
Puissance frigorifique nominale	kW	1,5	1,50	2,20	2,8	2,80	3,6	3,60	4,5	4,50	5,6	5,60	7,3	7,30	10,6	10,60
Puissance frigorifique nominale	kW	1,5	1,50	2,20	2,8	2,80	3,6	3,60	4,5	4,50	5,6	5,60	7,3	7,30	10,6	10,60
Puissance absorbée (froid)	kW	25,00			25,00		30,00		30,00		35,00		55,00		80,00	
Intensité en mode froid	A	0,20			0,23		0,25		0,32		0,35		0,51		0,70	
Puissance calorifique nominale	kW	1,7	1,70	2,50	3,2	3,20	4,2	4,20	5,0	5,00	6,3	6,30	8,0	8,00	11,4	11,40
Puissance calorifique nominale	kW	1,7	1,70	2,50	3,2	3,20	4,2	4,20	5,0	5,00	6,3	6,30	8,0	8,00	11,4	11,40
Puissance absorbée (Chauffage)	W	25,00			25,00		30,00		30,00		35,00		55,00		80,00	
Intensité en mode chaud	A	0,20			0,23		0,25		0,32		0,35		0,51		0,70	
Type de ventilateur		Flux croisés			Flux croisés		Flux croisés		Flux croisés		Flux croisés		Flux croisés		Flux croisés	
Débit d'air en mode froid (Fort)	m³/min	7,9			9,5		10,9		14,5		16,0		19,5		21,5	
Débit d'air en mode froid (Moyen)	m³/min	7,4			8,3		9,0		12,5		14,0		17,0		18,5	
Débit d'air en mode froid (Faible)	m³/min	6,5			6,5		6,5		10,0		12,0		14,0		15,0	
Débit d'air en mode chaud (Fort)	m³/min	9,0			9,7		11,2		14,5		16,0		19,5		21,5	
Débit d'air en mode chaud (Moyen)	m³/min	7,7			8,5		9,5		12,5		14,0		17,0		18,5	
Débit d'air en mode chaud (Faible)	m³/min	6,8			6,8		6,8		10,0		12,0		14,0		15,0	
Pression sonore (Fort)	dB(A)	34			37		40		38		40		47		49	
Pression sonore (Moyen)	dB(A)	32			34		36		35		37		44		46	
Pression sonore (Faible)	dB(A)	29			29		29		33		35		40		42	
Puissance sonore (Moyen)	dB(A)	49			52		55		53		55		62		64	
Puissance sonore (Fort)	dB(A)	47			49		51		50		52		59		61	
Puissance sonore (Faible)	dB(A)	44			44		44		48		50		55		57	
Dimension de l'unité intérieure (hauteur)	mm	290			290		290		302		302		302		302	
Dimension de l'unité intérieure (largeur)	mm	870			870		870		1.120		1.120		1.120		1.120	
Dimension de l'unité intérieure (profondeur)	mm	214			214		214		236		236		236		236	
Poids net de l'unité intérieure	kg	9			9		9		13		13		14		14	
Diamètre de tuyauterie (liquide)	Inch (mm)	1/4 (6,35)			1/4 (6,35)		1/4 (6,35)		1/4 (6,35)		1/4 (6,35)		3/8 (9,52) 1)		3/8 (9,52)	
Diamètre de tuyauterie (gaz)	Inch (mm)	1/2 (12,70)			1/2 (12,70)		1/2 (12,70)		1/2 (12,70)		1/2 (12,70)		5/8 (15,88) 1)		5/8 (15,88)	

1) Lorsque le diamètre de la tuyauterie est (liquide) Ø6,35(1/4) - (gaz) Ø12,7(1/2), connectez le tube de prise de liquide (Ø6,35 - Ø9,52) à l'unité intérieure côté liquide et connectez le tube de prise de gaz (Ø12,7 - Ø15,88) à l'unité intérieure côté gaz.

Accessoires

