


ST159

- Bandeau LED étanche (SMD 2835).
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- IP67 non coupé. Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.
- Accessoires inclus (5 embouts, 10 clips).
- Convertisseur à commander séparément.

Ce produit contient 10 source(s) lumineuse(s)



CODE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	L (mm)
ST159SW	DC 24V	14,4W/m	2700K	1080 Lm/m	5000
ST159WW	DC 24V	14,4W/m	3000K	1143 Lm/m	5000
ST159NW	DC 24V	14,4W/m	4000K	1188 Lm/m	5000
ST159CW	DC 24V	14,4W/m	6000K	1143 Lm/m	5000



Usage intérieur et extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



Risque photobiologique RG1



Alimentation non incluse.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 24VDC.



Garantie 3 ans.