


DOMINO CSP

- Dalle LED 600x600mm.
- Lentilles en polycarbonate.
- Connecteur rapide et filin de sécurité inclus.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Multi-puissance : 22, 24, 25 ou 27W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Kit d'éclairage de secours en option.

Ce produit contient 16 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique C.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	System Lumen
DMB66N4K	NOIR	ACIER	AC 230V	DC 600mA	22W	4000K	3550 Lm
				DC 650mA	24W		3850 Lm
				DC 700mA	25W		4100 Lm
				DC 750mA	27W		4350 Lm
DMW66N4K	BLANC	ACIER	AC 230V	DC 600mA	22W	4000K	3550 Lm
				DC 650mA	24W		3850 Lm
				DC 700mA	25W		4100 Lm
				DC 750mA	27W		4350 Lm



NOIR



BLANC

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L (mm)
LEDEP10	KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	200



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Faisceau 75°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



UGR inférieur à 16.



Risque photobiologique RG0




Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.




Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.