




DRV
Unités intérieures

Airwell

CVTA Cassette 360°



RWV05
incluse

+ PRODUITS

- Télécommande RWV05 incluse
- Soufflage 360°
- Nouveau moto-ventilateur DC Inverter
- Pompe à condensats intégrée
- Cassette extra-plate
- Entrée d'air neuf
- Contact sec disponible



RCV03
(option)



RWV03
(option)



RWV07
(option)

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE



DÉTENDEUR
ÉLECTRONIQUE



MULTIFLOW 360°

QUALITÉ DE L'AIR



APPORT D'AIR
NEUF

FONCTIONS UTILISATEURS



I FEEL



PROGRAMMATION
JOURNALIÈRE



REDÉMARRAGE
AUTOMATIQUE

FONCTIONS INSTALLATEURS



POMPE À
CONDENSATS
INTÉGRÉE



CONTACT SEC
ON/OFF

LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- > Économies d'énergie (blocage de mode, limite des consignes).

LE + « UTILISATEUR »

- > Confort optimal avec son soufflage à 360°.
- > Renouvellement de l'air, grâce à son apport d'air frais.
- > Multiples applications connectables, grâce au contact sec : room card, détection de présence.

LE + « INSTALLATEUR »

- > Installation aisée (180 mm d'épaisseur).

LE + « TECHNOLOGIE »

- > Régulation optimale, grâce à son détendeur électronique.
- > Ouverture individuelle des volets (1296 possibilités).

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		CVTA-025/022N-01M22	CVTA-035N-01M22	CVTA-050/045N-01M22	CVTA-070N-01M22	CVTA-110/090N-01M22	CVTA-160/140N-01M22				
Code		7VF040008	7VF040009	7VF040010	7VF040011	7VF040012	7VF040013				
Phase		Monophasé									
PUISSANCES NOMINALES											
Refroidissement	kBtu/h	7,50	9,50	12,30	15,30	19,10	24,20	30,70	38,20	47,70	54,60
	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00	16,00
Chauffage	kBtu/h	8,50	10,90	13,60	17,10	21,50	27,30	34,10	42,60	54,60	61,20
	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00	18,00
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES											
Phase/Tension/ Fréquence		1P/220-230V/50-60Hz									
PERFORMANCES											
Débit d'air (PV/MV/GV)	m³/h	1000/ 810/ 620	1000/ 810/ 620	1000/ 810/ 620	1000/ 810/ 620	1000/ 810/ 620	1380/ 1190/ 1000	2050/ 1860/ 1670	2050/ 1860/ 1670	2100/ 1910/ 1720	2100/ 1910/ 1720
Pression acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	30/27/25	30/27/25	30/27/25	32/29/27	33/30/29	35/34/31	37/35/31	37/35/31	44/40/36	44/40/36
INSTALLATION											
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	840 x840 x183	840 x840 x183	840 x840 x183	840 x840 x183	840 x840 x183	840 x840 x204	840 x840 x246	840 x840 x246	840 x840 x288	840 x840 x288
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	983 x983 x268	983 x983 x268	983 x983 x268	983 x983 x268	983 x983 x268	983 x983 x290	983 x983 x331	983 x983 x331	983 x983 x373	983 x983 x373
Poids net/Poids de l'emballage	kg	25/28	25/28	25/28	25/28	25/28	27/30	31/36	31/36	33/38	33/38
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
FAÇADE											
Code façade		CVTA PANEL	CVTA PANEL	CVTA PANEL	CVTA PANEL	CVTA PANEL	CVTA PANEL	CVTA PANEL	CVTA PANEL	CVTA PANEL	CVTA PANEL
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	950 x950 x50	950 x950 x50	950 x950 x50	950 x950 x50	950 x950 x50	950 x950 x50	950 x950 x50	950 x950 x50	950 x950 x50	950 x950 x50
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1013 x1025 x123	1013 x1025 x123	1013 x1025 x123	1013 x1025 x123	1013 x1025 x123	1013 x1025 x123	1013 x1025 x123	1013 x1025 x123	1013 x1025 x123	1013 x1025 x123
Poids net/Poids de l'emballage	kg	6,5/9	6,5/9	6,5/9	6,5/9	6,5/9	6,5/9	6,5/9	6,5/9	6,5/9	6,5/9