


DO246WW05

FILI 1 RX-B 10W 1010Lm 3000K 40°



Spot semi-encastré rond orientable.

Fixation par lamelles.

Convertisseur non dimmable déporté fourni.

En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD123 à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	136 mm
Hauteur	73 mm
Poids net	0,58 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	45°
Angle de rotation	355°
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

DO246WW05

FILI 1 RX-B 10W 1010Lm 3000K 40°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	1010 lm
Flux lumineux luminaire	650 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	65 lm/W

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	10 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	250mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 250mA 37V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Diamètre d'encastrement	125 mm
Profondeur d'encastrement	100 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

EMBALLAGE

Code EAN	5411373330475
----------	---------------

