



LARY RD

- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.


RE
2020


CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO442WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	765 Lm
DO442WW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	910 Lm
DO442WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	910 Lm
DO442NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1100 Lm	805 Lm
DO442NW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1100 Lm	955 Lm
DO442NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1100 Lm	955 Lm



NOIR MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (60mm)



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Faisceau 38°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Conforme à la réglementation thermique en vigueur (France).



650°

Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation classe II incluse.

**500
mA**


A connecter à une alimentation Led en courant constant de 500mA DC.




Le produit est dimmable.

5

Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

LED remplaçable par un électricien.



Driver remplaçable par un électricien.