



DO508WW05

ALLY 2 RX 13W 3000K 1160Lm 38°



Spot semi-encastré rond orientable.  
 Fixation par ressorts.  
 Convertisseur non dimmable déporté fourni.  
 En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD140 à commander séparément.

WEB



## GÉNÉRAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM   | EC001744         |
| Garantie      | 3 ans            |
| Durée de vie  | L70B10 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium        |
| Couleur       | Noir mat         |
| Diamètre      | 93 mm            |
| Hauteur       | 35 mm            |
| Poids net     | 0,413 kg         |

## PHYSIQUE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Technologie              | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)     | Oui          |
| Angle d'inclinaison      | 90°          |
| Angle de rotation        | 355°         |
| Anti-vandalisme          | Non          |
| Test au fil incandescent | 650°         |
| Détecteur de mouvement   | Non          |
| Détecteur crépusculaire  | Non          |
| Eclairage de secours     | Non          |

## ALLY 2 RX

## DO508WW05

ALLY 2 RX 13W 3000K 1160Lm 38°

## OPTIQUE

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Emission lumineuse              |                     |
| Distribution lumineuse          |                     |
| Diffuseur                       | Plastique structuré |
| Angle de rayonnement            | 38 °                |
| Température de couleur          | 3000K               |
| Température de couleur réglable |                     |
| Flux lumineux source            | 1160 lm             |
| Flux lumineux luminaire         | 805 lm lm           |
| Efficacité lumineuse luminaire  | 61,92 lm/W          |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 19  |

## ÉLECTRIQUE

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Puissance lumineuse                               | 13 W W                 |
| Convertisseur inclus                              | Convertisseur inclus   |
| Courant/tension d'alimentation                    | 230V AC - 50Hz         |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 350mA DC               |
| AC/DC                                             | AC 230V - DC 350mA 36V |
| Fréquence du réseau                               | Non                    |
| Dimmable                                          | Non                    |
| Type de variation                                 | Non-dimmable           |

## INSTALLATION

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage            | Usage en intérieur uniquement                                             |
| Diamètre d'encastrement    | 80 mm                                                                     |
| Profondeur d'encastrement  | 60 mm                                                                     |
| Recouvrable par un isolant | Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant. |

## EMBALLAGE

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5411373362414 |
|----------|---------------|

