

LIDY SENSOR

- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
 - 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
 - Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
 - Fonction maître/esclave possible en association avec le LIDY.
 - Avec clé et vis anti-vandale.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
BU10205	NOIR	POLYCARBONATE	AC 230V	24W	3000-4000K	4010 Lm (4000K)	2655 Lm (4000K)
BU10230	BLANC	POLYCARBONATE	AC 230V	24W	3000-4000K	4010 Lm (4000K)	2655 Lm (4000K)



NOIR



BLANC



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur et extérieur.



Étanchéité aux poussières. Étanchéité aux jets d'eau puissants.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Faisceau 110°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.



Anti-vandale.



Alimentation incluse.




Avec détecteur de mouvement.



Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED non remplaçable.