


ST135

- Bandeau LED étanche (SMD 2835).
- Rouleau 5m. Précâblé en début de bandeau.
- Sécable tous les 50mm (uniquement 3000K et 4000K) et tous les 83mm (RGB).
- Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.
- Accessoires compatibles uniquement avec ST135WW et ST135NW sauf profils et embout.



CODE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
ST135WW	DC 24V	9,6W/m	3000K	520 Lm/m	479 Lm/m	5000
ST135NW	DC 24V	9,6W/m	4000K	550 Lm/m	509 Lm/m	5000
ST135RGB	DC 24V	12W/m	RGB	-	-	5000

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
ST136	CONNECTEUR+CABLE FIN	
ST137	CONNECTEUR+CABLE BAS	
ST138	CONNECTEUR+CABLE GAUCHE	
ST139	CONNECTEUR+CABLE DROIT	
ST140	INTERCONNECTEUR	
ST141	INTERCONNECTEUR+CABLE 30cm	
ST142	PROFIL FLEXIBLE L:0,5m 2 PC	
ST143	PROFIL PC L:1m	
ST144	PROFIL ALUMINIUM L:1m	
ST145	EMBOUT	



Usage intérieur et extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Faisceau 115°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



Risque photobiologique RG1



Alimentation non incluse.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 24VDC.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com