



PLANK 2

- Applique murale décorative.
- Diffuseurs en polycarbonate opalin.
- Eclairage direct/indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E(3000K), D(4000K).



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
PK30/2A/3K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	2x16W	3000K	2x1980 Lm	2x1105 Lm	300
PK30/2A/4K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	2x16W	4000K	2x2145 Lm	2x1200 Lm	300
PK60/2A/3K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	2x32W	3000K	2x4030 Lm	2x2820 Lm	600
PK60/2A/4K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	2x32W	4000K	2x4370 Lm	2x3055 Lm	600



BLANC MAT



BLANC MAT



Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 110°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG0



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.